
Krawężnik systemowy przejściowy
h=16/12cm, prawy
L=100cm
Krawężnik uliczny
300.0
Krawężnik systemowy łukowy zewn.
h=16cm, R30.0m, L=100cm
3 szt.
0
12
0
16
0
16
1800.0
Krawężnik systemowy prosty
h=16cm, L=100cm
18 szt.


KIERUNEK JAZDY
300.0
Krawężnik systemowy prosty
h=16, L=50cm
400.0
Krawężnik systemowy łukowy wewn.
h=16cm, R30.0m, L=100cm
4 szt.
0
16
0
16
60.0
60.0
30.6
30.0
30.0
30.0
Kostka betonowa dwuteowa
koloru szarego
Płytki wskaźnikowe z wypustkami
koloru żółtego - pole decyzji
30x30x8-50
30.0
30.0
30.0
Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące
koloru białego 30x30x8/3,8 cm
Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa
Płytka wskaźnikowa z wypustkami
koloru żółtego - pole decyzji
30x30x8-50


4000.0
Krawężnik systemowy prosty
h=16cm, L=100cm
40 szt.
A
A
90.0
60.0
Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa
Kostka betonowa dwuteowa
koloru szarego
Płytki wskaźnikowe z wypustkami
koloru żółtego - pole decyzji/pole rozejścia
30x30x8-50
30.0 30.0 30.0
WIATA
60.0
90.0

Przekrój charakterystyczny
przystanek autobusowy w zatoce


Peron
Zatoka
Płytki ryflowane białe
o fakturze rozpoznawalnej
przez osoby niedowidzące
0,16
0,00
Płytki chodnikowe betonowe grafitowe 30x30cm - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 3cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rm=1,5 MPa - grub. 15cm
Krawężnik peronowy h=16cm 43,5x31,4cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 20cm

PRZEKRÓJ A-A

Krawężnik systemowy prosty z betonu min. C35/45
klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2
wg normy PN EU 206-1 z powierzchnią antypoślizgową
min. R 12 wg normy DIN 51130
H=16cm


Powierzchnia
antypoślizgowa
Powierzchnia
gładka
30.6
1,3 %
31,4
20
16
35
Krawężnik systemowy
h=16 cm
Ława z betonu
C 12/15
15
43.5


300.0
500.0
Krawężnik systemowy łukowy wewn.
h=16cm, R30.0m, L=100cm
5 szt.
0
16
0
16
30.6
30.0
30.0
30.0
60.0
120.0
100.0
30.0
60.0
30.0
Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące
koloru białego 30x30x8/3,8 cm
Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm,
lub betonowa kostka brukowa
Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące
koloru białego 30x30x8/3,8 cm
Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące
koloru żółtego
30x30x8/3,8 cm
Płytki wskaźnikowe z wypustkami
koloru żółtego - pole decyzji
30x30x8-50
Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa
Kos

WIDOK PŁYTEK WSKAŹNIKOWYCH

Płytka wskaźnikowa symetryczna prowadząca z betonu min. C60/75
klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1
z powierzchnią antypoślizgową min. R 12 wg normy DIN 51130
koloru białego lub żółtego - barwiona w całej masie
30x30x8/3,8 cm


Powierzchnia
antypoślizgowa

Płytka wskaźnikowa z wypustkami- pole dezycji z powierzchnią antypoślizgową
z betonu min. C60/75 klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1
z powierzchnią antypoślizgowąmin. R 12 wg normy DIN 51130
koloru żółtego - barwiona w całej masie
30x30x8-50


Powierzchnia
antypoślizgowa

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Przykładowy przystanek, wzór 3	
L.p.	Typ
1	Krawężnik systemowy peronowy prosty h=16cm, 43.5x31.4x100cm
2	Krawężnik systemowy peronowy prosty h=16cm, 43.5x31.4x50cm
3	Krawężnik systemowy peronowy przejściowy h=16/12cm, 43.5x31.2/27.4x100cm, prawy
4	Krawężnik systemowy peronowy przejściowy h=16/12cm, 43.5x31.4/27.4x100cm, lewy
5	Krawężnik systemowy łukowy wewn. h=16cm, R30.0m, 43.5x31.4x100cm
6	Krawężnik systemowy łukowy zewn. h=16cm, R30.0m, 43.5x31.4x100cm
7	Płytki wskaźnikowe symetryczne prowadzące koloru białego 30x30x8/3,8cm
8	Płytki wskaźnikowe symetryczne prowadzące koloru żółtego 30x30x8/3,8cm
9	Płytki wskaźnikowe koloru żółtego z wypustkami - pole decyzji 30x30x8-50
10	Płytki 30x30x8 cm, lub betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bez fazy

Elementy układać z fugą min. 0,5 cm. Fugę należy wypełnić masą typu Sikaflex PRO-3WF, lub SOUDAFLEX 36FL.
W wymiarach wszystkich elementów uwzględniona jest fuga 0,5 cm. Rzeczywisty wymiar krawężników wynosi 99,5 cm.
Krawężniki - beton C35/45 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2.
Płytki - Beton C60/75 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2


Krawężnik systemowy przejściowy
h=16/12cm, lewy
L=100cm
400.0
Krawężnik uliczny
Krawężnik systemowy łukowy zewn.
h=16cm, R30.0m, L=100cm
4 szt.
0
0
16
12
0
16
1300.0
Krawężnik systemowy prosty
h=16cm, L=100cm
13 szt.
stka betonowa dwuteowa
koloru szarego

Ilość [szt] (m²)
71
1
1
1
9
7
142
8
19
298 (26,82m²)

PROFILBETON Polska

ul. Słoneczny Sad 3A
72-002 Dołuje k/Szczecina

tel.kom +48 501 166 512
tel./fax +48 91 311 83 10

Projekt wykonano zgodnie
z Normą Bez Barier
DIN 32984:2011-10

Treść: Rysunek przykładowy zatoki autobusowej i rozmieszczenia płytek wskaźnikowych dla niewidomych

Adres:

Obiekt: Przystanek autobusowy
Wzór 3

Skala: 1:50

Data: 2018r.

Nr projektu: