

PRZEKRÓJ A-A

Krawężnik systemowy prosty z betonu min. C35/45 klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1 z powierzchnią antypoślizgową min. R 12 wg normy DIN 51130 H=16cm



WIDOK PŁYTEK WSKAŹNIKOWYCH

Płytka wskaźnikowa symetryczna prowadząca z betonu min. C60/75 klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1 z powierzchnią antypoślizgową min. R 12 wg normy DIN 51130 koloru białego lub żółtego - barwiona w całej masie 30x30x8/3,8 cm



Płytka wskaźnikowa z wypustkami- pole decyzji z powierzchnią antypoślizgową z betonu min. C60/75 klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1 z powierzchnią antypoślizgowamin. R 12 wg normy DIN 51130 koloru żółtego - barwiona w całej masie 30x30x8-50



Przekrój charakterystyczny przystanek autobusowy wzdłuż jezdni



Płytki chodnikowe betonowe grafitowe 30x30cm	- grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	- grub. 3cm
Mieszanka piaskowo-cementowa R_m=1,5 MPa	- grub. 15cm

Krawężnik peronowy h=16cm 43,5x31,4cm	
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	- grub. 20cm

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Przykładowy przystanek, wzór 1

L.p.	Typ	Ilość [szt] (m^2)
1	Krawężnik systemowy peronowy prosty h=16cm, 43,5x31,4x100cm	40
2	Krawężnik systemowy przejściowy h=16/12cm, 43,5x31,4/27,4x100cm, lewy	1
3	Krawężnik systemowy przejściowy h=16/12cm, 43,5x31,4/27,4x100cm, prawy	1
4	Płytki wskaźnikowe symetryczne prowadzące koloru białego 30x30x8/3,8cm	151
5	Płytki wskaźnikowe symetryczne prowadzące koloru żółtego 30x30x8/3,8cm	8
6	Płytki wskaźnikowe koloru żółtego z wypustkami - pole decyzji 30x30x8-50	19
7	Płytki 30x30x8 cm lub betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bez fazy	311 szt. (27,99m^2)

Elementy układać z fugą min. 0,5 cm. Fuge należy wypełnić masą typu Sikaflex PRO-3WF, lub SOUDAFLEX 36FL.
W wymiarach wszystkich elementów uwzględniona jest fuga 0,5 cm. Rzeczywisty wymiar krawężników wynosi 99,5 cm.
Krawężniki - beton C35/45 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2.
Płytki - Beton C60/75 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2

PROFILBETON Polska
ul. Słoneczny Sad 3A
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.kom +48 501 166 512
tel./fax +48 91 311 83 10

Projekt wykonano zgodnie z Normą Bez Barier DIN 32984:2011-10

Treść: Rysunek przykładowy zatoki autobusowej i rozmieszczenia płytek wskaźnikowych dla niewidomych

Adres:

Obiekt: Przystanek autobusowy Wzór 1

Skala:	Data:	
1:50	2018r.	
Nr projektu:		